

Prodotti in offerta per i professionisti del settore elettrico

Riscaldamento elettrico e Cavi scaldanti



www.bi-esse.com

In collaborazione con:



**QUANTITÀ
LIMITATE**

**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!



FantiniCosmi

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 1000-2000 W

Riscaldatore elettrico a raggi infrarossi, di design moderno e accattivante, adatto per essere impiegato in ambienti interni di abitazioni civili, attività commerciali, etc. Può essere impiegato anche all'esterno purché in zone protette dagli agenti atmosferici (es. verande, tettoie, etc.). Struttura in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.

Art. **FCAP6457**
KALOREASY

44,50 €

**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!



FantiniCosmi

Altezza: 1,5 - 1,9 mt

Accessorio per riscaldatore elettrico Kaloreasy. Piantana con regolazione telescopica dell'altezza per il posizionamento della lampada in qualsiasi punto del locale.

Art. **FCAP6458**
KALORASTA EASY

25,40 €

**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!



FantiniCosmi


Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 1300 W

Riscaldatore elettrico a raggi infrarossi, di linea compatta e gradevole, adatta per l'utilizzo in ambienti interni di abitazioni civili, laboratori, attività commerciali, etc. Può essere installata anche all'esterno purché in zone protette dagli agenti atmosferici (es. verande, tettoie, etc.). Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche.

Art. **FCAP6460**
KALORDOMUS

107,70 €

**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!



FantiniCosmi

Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 1500 W

Riscaldatore elettrico a raggi infrarossi, adatto per l'utilizzo in ambienti esterni essendo protetto contro la pioggia e gli spruzzi d'acqua. La sua versatilità ne consente l'installazione sia a parete che sotto ombrelloni, tende, etc. Può essere utilizzato anche in ambienti interni.

Griglia di protezione incorporata in acciaio inox.

Art. **FCAP6461**
KALORTOP

162,99 €

Tensione: 230 V
Potenza max: 1800 W
Corrente assorbita max: 7,8 A



Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto dall'apparecchio viene trasmesso per irraggiamento, ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato.

Art. **VO70003**
THERMOLOGIKA DESIGN

114,99 €

Tensione: 230 V
Potenza max: 1800 W
Corrente assorbita max: 7,8 A



Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto dall'apparecchio viene trasmesso per irraggiamento, ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato.

Art. **VO70004**
THERMOLOGIKA DESIGN
GRIGIO

140,99 €

Tensione: 230 V
Potenza max: 1800 W
Corrente assorbita max: 7,8 A



Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto dall'apparecchio viene trasmesso per irraggiamento, ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato.

Art. **VO70006**
THERMOLOGIKA DESIGN
BLU

90,50 €

Tensione: 230 V
Potenza max: 1800 W
Corrente assorbita max: 7,8 A



Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Il calore prodotto dall'apparecchio viene trasmesso per irraggiamento, ai corpi investiti, minimizzando l'effetto di fattori atmosferici esterni e realizzando la soluzione ideale per il riscaldamento localizzato.

Art. **VO70007**
THERMOLOGIKA DESIGN
BIANCA

140,99 €

Tensione: 230 V
Potenza max: 1200 W
Corrente assorbita max: 5,2 A



Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione orizzontale a parete. Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 30° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.

Art. **VO70009**
THERMOLOGIKA ECO

59,99 €

Tensione: 220-240 V
Potenza max: 1500 W
Corrente assorbita max: 6,3 A



Lampada a raggi infrarossi (IR) per installazione per esterno ed interno. Potenza regolabile fino al valore massimo di 1.500 W, resa termica elevata, un'elevata velocità di accensione (oltre il 90% del picco massimo di potenza irradiata è raggiunto in meno di 1 secondo) e lunga durata (5.000 h).

Art. **VO70070**
THERMOLOGIKA SOLEIL
SYSTEM

323,90 €

**QUANTITÀ
LIMITATE**



QUANTITÀ
LIMITATE!

FantiniCosmi

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 2200 W

Termoventilatore orizzontale TEPORPLUS, unisce compattezza delle dimensioni e prestazioni elevate. Struttura esterna in materiale plastico antiruggine e termoresistente. Con limitatore termico di sicurezza contro le sovratemperature.

Art. **FCAP6537**
TEPORPLUS

27,00 €



**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!

FantiniCosmi

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 2000 W

Termoventilatore dotato di termostato regolabile che permette di prestabilire la temperatura del locale al livello desiderato. La funzione Turbo permette la diffusione del calore nell'ambiente in maniera rapida e ultra silenziosa. I tre livelli di potenza permettono di gestire il risparmio energetico in modo ottimale.

Art. **FCAP6576**
CH 7000 TURBO

46,70 €



**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!

FantiniCosmi

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 2000 W

Termoventilatore dotato di **timer** e termostato regolabile che permette di prestabilire la temperatura del locale al livello desiderato. La funzione Turbo permette la diffusione del calore nell'ambiente in maniera rapida e ultra silenziosa. I tre livelli di potenza permettono di gestire il risparmio energetico in modo ottimale.

Art. **FCAP6578**
CH 7000 TURBO TIMER

52,70 €



Tensione: 400 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 3000 W

Termoventilatore professionale trasferibile, con struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata. Motoventilatore con motore trifase ad una velocità e ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull'albero motore.

Art. **VO70806**
CALDOPRO PLUS 3000 T

436,20 €



QUANTITÀ
LIMITATE!



Frequenza: 50 Hz
Potenza assorbita massima: 5000W
Corrente assorbita max: 7,2 A

Termoventilatore professionale trasferibile. Motoventilatore con motore trifase ad una velocità e ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull'albero motore.

Art. **VO70807**
CALDOPRO PLUS 5000 T

542,30 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 2000 W
Corrente assorbita max: 8,7 A

Termoconvettore elettrico portatile, progettato per garantire, in modo efficace e rapido la necessaria integrazione agli impianti di riscaldamento primario installati nel locale, domestico o commerciale, di destinazione.

Art. **VO70201**
CALDORE'

76,10 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 2000 W
Corrente assorbita max: 8,7 A

Termoconvettore elettrico portatile, progettato per garantire, in modo efficace e rapido la necessaria integrazione agli impianti di riscaldamento primario. Dotato di motore a poli schermati a 3 velocità, equipaggiato di protettore termico, con ventola centrifuga.

Art. **VO70211**
CALDORE' R

121,20 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 2000 W
Corrente assorbita max: 8,7 A

Termoconvettore elettrico portatile, progettato per garantire, in modo efficace e rapido la necessaria integrazione agli impianti di riscaldamento primario. Dotato di motore a poli schermati a 3 velocità, equipaggiato di protettore termico, con ventola centrifuga. Programmatore giornaliero regolabile.

Art. **VO70221**
CALDORE' RT

150,80 €



**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!

FantiniCosmi

Tensione: 230 V
Frequenza: 50-60 HZ
Potenza max: 1800-2000 W

Termoventilatore verticale che, con la sua linea essenziale ed elegante, si inserisce in qualsiasi ambiente. La silenziosità di funzionamento, le prestazioni e la semplicità d'uso rendono questo prodotto indispensabile per migliorare il proprio comfort quotidiano. Dispositivo di sicurezza per l'interruzione del funzionamento in caso di ribaltamento.

Art. **FCAP6538**
TEPORELLA

20,10 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 2000 W
Corrente assorbita max: 9 A

Termoventilatore elettrico portatile, fornisce una soluzione efficace, rapida ed esteticamente gradevole alle esigenze di integrazione calorica dell'impianto primario in ambienti domestici e commerciali.

Art. **VO70145**
SCALDATUTTO

50,10 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 2000 W
Corrente assorbita max: 8,7 A

Termoventilatore elettrico portatile, fornisce una soluzione efficace, rapida ed esteticamente gradevole alle esigenze di integrazione calorica dell'impianto primario in ambienti domestici e commerciali.

Art. **VO70299**
CALDOMI'

62,60 €

**QUANTITÀ
LIMITATE**



NEW



V-50 Hz 230
W max: 800/1200/2000
A max: 8,7

Termoconvettore adatto per il riscaldamento dell'aria in ambienti domestici o commerciali, anche privi di riscaldamento primario. Motoventilatore tangenziale, per contenere le emissioni sonore.

Art. **VO70591**
MICROSOL T 2000 VO

182,30 €



NEW



V-50 Hz 230
W max: 500/1000/1500
A max: 6,5

Termoconvettore adatto per il riscaldamento dell'aria in ambienti domestici o commerciali, anche privi di riscaldamento primario. Motoventilatore tangenziale, per contenere le emissioni sonore.

Art. **VO70581**
MICROSOL T 1500 VO

162,90 €



NEW



V-50 Hz 230
W max: 500/1000
A max: 4,3

Termoconvettore adatto per il riscaldamento dell'aria in ambienti domestici o commerciali, anche privi di riscaldamento primario. Motoventilatore tangenziale, per contenere le emissioni sonore.

Art. **VO70571**
MICROSOL T 1000 VO

141,99 €



**QUANTITÀ
LIMITATE!**



Tensione: 230 V
Potenza max: 600 W
Corrente assorbita max: 2,6 A

Termoconvettore da parete, progettato per garantire, in modo efficace e sicuro (anche in presenza di rischi di contatto diretto con acqua), il necessario apporto calorico in locali, domestici o commerciali, anche privi di impianto di riscaldamento primario.

Art. **VO70562**
MICROSOL 600-VO

94,10 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 600 W
Corrente assorbita max: 2,6 A

Termoventilatore per installazione a parete progettato per garantire, in modo efficace e sicuro (anche in presenza di rischi di contatto diretto con acqua), il necessario apporto calorico in locali, domestici o commerciali, anche privi di impianto di riscaldamento primario.

Art. **VO70602**
MICRORAPID 600-VO

141,20 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 600 W
Corrente assorbita max: 2,6 A

Termoventilatore per installazione a parete progettato per garantire, in modo efficace e sicuro (anche in presenza di rischi di contatto diretto con acqua), il necessario apporto calorico nei locali. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.

Art. **VO70653**
MICRORAPID T 600-VO

188,70 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 1000 W
Corrente assorbita max: 4,3 A

Termoventilatore per installazione a parete progettato per garantire, in modo efficace e sicuro (anche in presenza di rischi di contatto diretto con acqua), il necessario apporto calorico nei locali. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.

Art. **VO70661**
MICRORAPID T 1000-VO

212,70 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 1500 W
Corrente assorbita max: 6,5 A

Termoventilatore per installazione a parete progettato per garantire, in modo efficace e sicuro (anche in presenza di rischi di contatto diretto con acqua), il necessario apporto calorico nei locali. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.

Art. **VO70663**
MICRORAPID T 1500-VO

234,60 €



Tensione: 230 V
Potenza max: 2000 W
Corrente assorbita max: 8,7 A

Termoventilatore per installazione a parete progettato per garantire, in modo efficace e sicuro (anche in presenza di rischi di contatto diretto con acqua), il necessario apporto calorico nei locali. Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.

Art. **VO70681**
MICRORAPID T 2000-VO

249,80 €

**SUPER
PREZZO**
QUANTITÀ
LIMITATE!



FantiniCosmi

Tensione: 230 V
Frequenza: 50 HZ
Potenza max: 2000 W

Termoventilatore ceramico per installazione a parete dal design innovativo, si inserisce facilmente in qualsiasi tipo di ambiente residenziale e commerciale, la bassa rumorosità permette l'installazione anche in ambienti dove è richiesta una particolare silenziosità. Dotato di display a LED con indicazione della temperatura ambiente e stato di funzionamento.

Art. **FCAP6582**
TEPORSPLIT

51,10 €

Accessori per VORTICE THERMOLOGIKA:



Adatto per THERMOLOGIKA,
THERMOLOGIKA DESIGN e
THERMOLOGIKA DESIGN PLUS

Il dispositivo è l'**unità centrale** di un sistema progettato per permettere, sfruttando la App HOMEMATIC IP, la configurazione ed il controllo da remoto, mediante mobile devices quali smartphone e tablet, dei dispositivi elettrici presenti in casa. Possibilità di installazione a parete. Alimentatore e cavo ethernet forniti a corredo.

Art. **VO21380**
HOMEMATIC IP
ACCESS POINT

83,70 €



Adatto per THERMOLOGIKA,
THERMOLOGIKA DESIGN e
THERMOLOGIKA DESIGN PLUS

Presenza smart a basso consumo energetico in grado di controllare in modalità wireless l'accensione e spegnimento e di verificare il consumo energetico dell'apparecchiatura elettrica ad essa collegata. Il design particolarmente compatto non ostruisce eventuali prese circostanti. Controllo tramite gli assistenti vocali AMAZON ALEXA e GOOGLE ASSISTANT.

Art. **VO21379**
HOMEMATIC IP
SMART PLUG

83,70 €



Kit staffe per installazione
in serie o parallelo.

Art. **VO22496**
KIT STAFFE
THERMOLOGIKA DESIGN

32,99 €

CAVI SCALDANTI



etelec
electrical technology

Lunghezza: **2 m**
Potenza totale: **35 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante pronto all'uso a potenza costante per protezione antigelo di tubazioni da 15 W/m preassemblato con cavo di alimentazione (2 m), Spina Schuko, Termostato a contatto.

Art. **ETLEASY02**
EASY02



etelec
electrical technology

Lunghezza: **4 m**
Potenza totale: **71 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante pronto all'uso a potenza costante per protezione antigelo di tubazioni da 15 W/m preassemblato con cavo di alimentazione (2 m), Spina Schuko, Termostato a contatto.

Art. **ETLEASY04**
EASY04



etelec
electrical technology

Lunghezza: **8 m**
Potenza totale: **117 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante pronto all'uso a potenza costante per protezione antigelo di tubazioni da 15 W/m preassemblato con cavo di alimentazione (2 m), Spina Schuko, Termostato a contatto.

Art. **ETLEASY08**
EASY08



etelec
electrical technology

Lunghezza: **12 m**
Potenza totale: **187 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante pronto all'uso a potenza costante per protezione antigelo di tubazioni da 15 W/m preassemblato con cavo di alimentazione (2 m), Spina Schuko, Termostato a contatto.

Art. **ETLEASY12**
EASY12



etelec
electrical technology

Lunghezza: **18 m**
Potenza totale: **275 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante pronto all'uso a potenza costante per protezione antigelo di tubazioni da 15 W/m preassemblato con cavo di alimentazione (2 m), Spina Schuko, Termostato a contatto.

Art. **ETLEASY18**
EASY18



**Ray
tech**

Lunghezza: **2 m**
Potenza totale: **24 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante a potenza costante da 12 W/m preassemblato con termostato a contatto e cavo di alimentazione (1,5 m) completo di spina. Indicato per proteggere dal gelo e evitare possibili danni causati dalle basse temperature. Facile e rapido da installare. Basso consumo energetico.

Art. **RYSTOPICE212**
STOP ICE 2/12



**Ray
tech**

Lunghezza: **5 m**
Potenza totale: **60 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante a potenza costante da 12 W/m preassemblato con termostato a contatto e cavo di alimentazione (1,5 m) completo di spina. Indicato per proteggere dal gelo e evitare possibili danni causati dalle basse temperature. Facile e rapido da installare. Basso consumo energetico.

Art. **RYSTOPICE512**
STOP ICE 5/12



**Ray
tech**

Lunghezza: **10 m**
Potenza totale: **120 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante a potenza costante da 12 W/m preassemblato con termostato a contatto e cavo di alimentazione (1,5 m) completo di spina. Indicato per proteggere dal gelo e evitare possibili danni causati dalle basse temperature. Facile e rapido da installare. Basso consumo energetico.

Art. **RYSTOPICE1012**
STOP ICE 10/12



**Ray
tech**

Lunghezza: **18 m**
Potenza totale: **216 W**
Tensione: 230 Vac

Kit cavo scaldante a potenza costante da 12 W/m preassemblato con termostato a contatto e cavo di alimentazione (1,5 m) completo di spina. Indicato per proteggere dal gelo e evitare possibili danni causati dalle basse temperature. Facile e rapido da installare. Basso consumo energetico.

Art. **RYSTOPICE1812**
STOP ICE 18/12



etelec
electrical technology

Lunghezza: **8 m**
Superficie: **4 m²**
Potenza tot.: **900 W**
Corrente assorb.: **3,9 A**

Tappetino scaldante a potenza costante preassemblato per sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili. Può essere impiegato in posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido. Adatto anche per installazione sotto manto di asfalto.

Art. **ETLHTRC08**
HOT TRACE 8




etelec
electrical technology

Lunghezza: **12 m**
Superficie: **6 m²**
Potenza tot.: **1350 W**
Corrente assorb.: **5,9 A**

Tappetino scaldante a potenza costante preassemblato per sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili. Può essere impiegato in posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido. Adatto anche per installazione sotto manto di asfalto.

Art. **ETLHTRC12**
HOT TRACE 12



etelec
electrical technology

Lunghezza: **20 m**
Superficie: **10 m²**
Potenza tot.: **2250 W**
Corrente assorb.: **9,8 A**

Tappetino scaldante a potenza costante preassemblato per sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili. Può essere impiegato in posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido. Adatto anche per installazione sotto manto di asfalto.

Art. **ETLHTRC20**
HOT TRACE 20



**Ray
tech**

Lunghezza: **7 m**
Superficie: **5 m²**
Potenza tot.: **1140 W**

Cavo scaldante a potenza costante assemblato con un nastro a formare un tappetino scaldante facilmente e rapidamente stendibile sulle superfici da proteggere. Indicato per risolvere i problemi causati dalla formazione di ghiaccio e dall'accumulo di neve. Può essere installato nel cemento, asfalto, mattoncini autobloccanti o sotto mattonelle di porfido, ecc.

Art. **RYEASYRAMP7300**
EASY RAMP 7/300



etelec
electrical technology

Potenza unitaria a 10°C: **10 W/m**
Temp. max di contatto: **65 °C (continuo)**
Temp. max di contatto: **85 °C (intermitt.)**
Temp. min di installazione: **-40 °C**

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali), di tetti, grondaie e pluviali.

Art. **ETLHTC10P**
HTC10P



etelec
electrical technology

Potenza unitaria a 10°C: **25 W/m**
Temp. max di contatto: **65 °C (continuo)**
Temp. max di contatto: **85 °C (intermitt.)**
Temp. min di installazione: **-40 °C**

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali), di tetti, grondaie e pluviali.

Art. **ETLHTC25P**
HTC25P



etelec
electrical technology

Potenza unitaria a 10°C: **33 W/m**
Temp. max di contatto: **65 °C (continuo)**
Temp. max di contatto: **85 °C (intermitt.)**
Temp. min di installazione: **-40 °C**

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per sbrinamento e scioglimento di neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili.

Art. **ETLHTC33H**
HTC33H



**Ray
tech**

Potenza unitaria a 10°C: **25 W/m**
Temp. max di contatto: **65 °C (continuo)**
Tensione nominale: 230 Vac

Cavo scaldante autoregolante per impiego antigelo o mantenimento temperature per uso generale. Viene impiegato, annegato nel cemento, per impedire l'accumulo di ghiaccio o la sua formazione su rampe d'accesso, scale, marciapiedi, piazzole, passaggi pedonali, ecc.

Art. **RY320104-000**
MCA 8

Accessori:



N. connettori a vite: 3
Dimensioni: 125 x 43 x 35 mm

Accessorio universale per cavo scaldante.

Adatto a tutti i cavi autoregolanti con e senza schermo di terra, versatile, in grado di sostituire qualsiasi altra soluzione oggi sul mercato in modo sicuro, estremamente affidabile, senza scadenza e senza l'impiego di utensili particolari. L'accessorio è non propagante la fiamma.

Art. **RYMCA-UNIVERSAL**
MCA UNIVERSAL IP68



etelec
electrical technology

Portata relé di uscita: **1x16 A (3600 W)**
Temp. set point programm.: **0°C / 10°C**
Temp. di funzionamento: **-10°C / +50°C**
Tensione di alimentazione: 230 Vac

Centralina termostatica di controllo dell'accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti autoregolanti in presenza di opportune condizioni climatiche rilevate dai sensori di temperatura e umidità.
Zone di controllo: 1

Art. **ETLCTAHTC1**
CTAHTC1



etelec
electrical technology

Temp. di esercizio: **-50°C / +70°C**
Dimensioni (Ø x h): **63,5 x 78 mm**
Sezione dei conduttori: **6x1,5 mm²**
Lunghezza cavo: **10 m**

Sensore combinato di temperatura esterna, neve ed umidità per utilizzo in impianti (realizzati con cavi autoregolanti) di tracciamento rampe e superfici esterne calpestabili o carrabili per rilevamento della presenza di neve, ghiaccio o umidità. Collegamento alla centralina di controllo dell'impianto scaldante.

Art. **ETLSTUHTC1**
STUHTC1